

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖК «АПЕЛЬСИН-2»

Комплектация квартир:

- Перегородки из газобетонных блоков согласно проекта;
- Штукатурка стен и откосов окон - маячная на основе гипса выполняется в полном объеме, за исключением сан.узлов и межкомнатных перегородок;
- Стяжка полусухая цементно-песчаная 80 мм, по тепло-звукоизолирующему слою;
- Окна и балконные двери – с 2-х камерным энергосберегающим стеклопакетом с разной дистанцией расположения стекол для повышения уровня тепло-звукоизоляции;
- Отопление выполняется в полном объеме с установкой радиаторов и двухконтурных котлов Bosch (18 кВт) ;
- Ввод труб холодной и горячей воды, рециркуляции;
- Установка водомеров в холле;
- Канализация в кухне и санузлах (Ø100 мм);
- Ввод 3-х фазного электричества с установкой электронных счетчиков в холле;
- Ввод кабелей TV, Internet, телефона, домофона;
- Входная дверь бронированная, утепленная, звукоизолированная с замковыми системами.

О комплексе:

- Пол - чистовая цементная стяжка;
- Потолок - ж/б плиты;
- Высота до потолка: 1-9 этажи - 2.7 м;
- Стены - оштукатурены;
- Окна - панорамные, с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом и разной дистанцией расположения стекол для повышения уровня тепло-звукоизоляции;
- Лифты – скоростные, бесшумные, нового поколения, пассажирские грузоподъемностью 600 кг ;
- Входные двери квартир - бронированные, утепленные, звукоизолированные;
- Кровля – рулонная, плоская, эксплуатируемая;

Инженерное обеспечение квартир:

- Электроснабжение - медная 3-х жильная проводка, с разводкой по квартире; счетчики устанавливаются в холлах лестничных клеток;
- Газоснабжение - ввод в квартиру с установкой счетчика;
- Отопление - поквартирное, 2-х контурные котлы фирмы BOSCH 18 кВт; выполняется в полном объеме с установкой радиаторов;
- Водопровод - от городских сетей, ввод с установкой счетчика, с разводкой по квартире
- Канализация - пластмассовые трубы, вводы без разводки по квартире;
- Сантехнические приборы не устанавливаются;
- Ввод кабелей TV, Internet, телефона, домофона.